



INFORMATIONS AUX CONCURRENTS

Appel d'offres n° 16/2010

Article SE8-Signalisation d'orientation urbaine :

1. Support des caissons double face de jalonnement :

Matière : en profilé d'aluminium ou acier galvanisé de section circulaire diamètre 114 mm, traité en peinture martelée cuite au four à 140°C de dimension minimum hors tout de **2100mm**, sablé traité en deux couches.

Fixation du mat au sol avec 4 tiges d'ancrage en acier galvanisé sur platine en acier galvanisé ou aluminium 300*300*8 mm, elle-même solidaire d'un massif en béton armé dont les dimensions sont 400*400*400 mm.

Traitement de l'ensemble par impression phosphatante 2 couches et peinture époxy gris givré.

Il faut prévoir un cache vis pour le socle du mat en tôle galvanisé.

La hauteur du mat de jalonnement est de 2100mm.

Article SE.P10-1 : Ecusson en plexiglas sur vitrage 500 :

Enseigne réalisée en plexiglas, dimension : **500*500*4mm**. Fixation au vitrage avec des boulons inox diam 8mm rocaces diam 30mm ép : 3mm.prevoir un couvercle carré en arrière.

Impression numérique 1 face du logo sur adhésif monomère blanc 3M opaque vernis incolore anti UV.